汽车烤漆用遮蔽胶带 (HX9737-258)

HX9737-258 细线美纹纸胶带是一种优质乙烯基塑料薄膜，涂有强力橡胶基粘合剂。 它耐高温，可在 150° C 的温度下使用至少 1 小时，并留下清晰、清晰的分离线。 对各种表面具有出色的附着力。遵循轮廓并根据需要保持在原位。去除后不留任何残留物。符合 Rohs REACH 标准。

用途:

专门用于高温烤漆遮蔽，汽车仪表盘、摇杆箱等表面、或不同颜色区分部位的烤漆遮蔽，塑料部位及金属部位均可使用。

测试结果:

性能	单位	数据	测试方式
总厚度	mm	0.15	ASTM-D-1000
拉伸强度	N/cm	26	ASTM-D-1000
伸长率	%	130	ASTM-D-1000
180° 对基材的剥离强度	N/cm	2.6	ASTM-D-1000
180° 对钢板的剥离强度	N/cm	2.7	ASTM-D-1000

其他数据:

- ◆ 颜色:深蓝色
- ◆ 保存期限: 在 23℃×65%相对湿度的原包装纸箱中储存 12 个月

尺寸规格:

◆母卷: 0.15mmx1250mmx33m ◆ 纸芯内径.: 76.2mm

备注:

以上所有数据均基于我们的测试，用户应在上述产品投入使用前对其进行试用，以见证并确保其适用于用户的特殊用途和技术。